HANGCHA · RAFMAGNSBRETTATJAKKUR

HC Rafmagnstjakkur CBD15 – 1,5 t

Nettur rafmagnsbrettatjakkur með viðhaldsfríum gel-rafgeymi og innbyggðu hleðslutæki.
Fyrir verslanir, vörumóttöku, áfyllingu og vinnu inni í gámum.

1.500 kg	4,8 km/klst	1.669 mm	24 V / 85 Ah
BURÐARGETA	HÁMARKSHRAÐI	HEILDARLENGD	RAFGEYMIR

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

BURÐUR	
Burðargeta	1.500 kg
Hleðslumiðja	600 mm
Eigin þyngd með rafgeymi	220 kg
Þyngd rafgeymis	52 kg
MÁL	
Lyftihæð (h3)	120 mm
Gaffalhæð niðri (h13)	80 mm
Gafflar (þykkt/breidd/lengd)	50 / 160 / 1.150 mm
Breidd yfir gaffla (b5)	560 / 680 mm
Heildarlengd (l1)	1.669 mm
Heildarbreidd (b1)	568 mm
Hjólhaf (y)	1.225 mm
Snúningsradíus (Wa)	1.400 mm
Veghæð (m2)	30 mm
AFKÖST	
Ökuhraði með / án hleðslu	4,5 / 4,8 km/klst
Lyftihraði með / án hleðslu	50 / 60 mm/s
Lækkunarhraði með / án hleðslu	45 / 40 mm/s
Hámarkshalli með / án hleðslu	6 / 15 %
RAFKERFI	
Drifmótor (S2 60 mín)	0,65 kW
Lyftimótor (S3 15%)	0,8 kW
Rafgeymir	24 V / 85 Ah gel
Hleðslutæki	Innbyggt

Breidd 680 mm yfir gaffla er aukabúnaður.

STAÐALBÚNAÐUR

- Innbyggt hleðslutæki og viðhaldsfrír gel-rafgeymir
- Neyðarrofi á stýrisarmi
- Fjölnota rafgeymamælir með vinnustundamæli
- Endurnýtandi hemlun og vörn gegn því að renna í halla
- Rafræn lyftitakmörkun
- Akstur með stýrisarm uppréttan í þröngum rýmum
- Stuðningshjól og tvöföld burðarhjól
- PU-hjól
- Flauta
- Rafgeymir skiptanlegur frá hlið