HANGCHA · RAFMAGNSBRETTATJAKKUR

HC Rafmagnstjakkur WD Lithium – 1,5 t

Léttur og nettur rafmagnsbrettatjakkur fyrir lager, verslanir og verkstæði. Ekið uppréttum í þröngum göngum og inni í gámum. Með viðhaldsfríum lithium-rafgeymi.

1.500 kg	4,8 km/klst	180 kg	24 V / 40 Ah
BURÐARGETA	HÁMARKSHRAÐI	EIGIN ÞYNGD	RAFGEYMIR

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

BURÐUR	
Burðargeta	1.500 kg
Hleðslumiðja	600 mm
Eigin þyngd	180 / 187 kg
MÁL	
Lyftihæð (h3)	120 mm
Gaffalhæð niðri (h13)	80 mm
Gafflar (þykkt/breidd/lengd)	50 / 160 / 1.150 mm
Breidd yfir gaffla (b5)	560 / 680 mm
Heildarlengd (l1)	1.700 mm
Heildarbreidd (b1/b2)	590 / 680 mm
Hæð stýrisarms (h14) lægst/hæst	650 / 1.255 mm
Hjólhaf (y)	1.175 / 1.248 mm
Snúningsradíus (Wa)	1.374 mm
Veghæð (m2)	30 mm
AFKÖST	
Ökuhraði með / án hleðslu	4,5 / 4,8 km/klst
Lyftihraði með / án hleðslu	45 / 55 mm/s
Lækkunarhraði með / án hleðslu	50 / 40 mm/s
Hámarkshalli með / án hleðslu	6 / 16 %
Hemill	Rafsegulhemill
RAFKERFI	
Drifmótor (S2 60 mín)	0,75 kW
Lyftimótor (S3 15%)	0,8 kW
Rafgeymir	24 V / 40 Ah lithium
Þyngd rafgeymis	11 kg

Gildi með skástriki: 560 / 680 mm breidd yfir gaffla. Breidd 680 mm er aukabúnaður.



STAÐALBÚNAÐUR

- DC sísegul-drifmótor og stýring
- Neyðarrofi og neyðarbakkhnappur á stýrisarmi
- Rafgeymamælir
- Losunar-, bakk- og neyðarhemlun
- Vörn gegn því að renna í halla
- Rafræn og vélræn lyftitakmörkun
- Snertilaus samlæsingarrofi
- Akstur uppréttur á hægferð
- Gafflar með stýringu fyrir lokuð bretti
- Tvöföld burðarhjól, PU-hjól
- Sjálfvirkur dvalarhamur
- Rafmagnsflauta